ΚΑΤΟΨΗ Δ' ΟΡΟΦΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

- ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΚΑΠΤΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΒΟΣ DN)
- ΑΓΩΓΟΣ ΒΡΟΧΙΟΝ-ΝΕΡΩΝ
- ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΚΑΠΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΜΙΞΗΣ
- ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΚΑΠΤΩΝ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
- ΚΛΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 2 ± 2%
- A1 — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (Φο.υ)
- A2 — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (Φο.υ)
- Ma — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ ΜΗΧ. ΑΕΡΙΣΜΟΥ (Φο.υ)
- Tx — ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ ΒΡΟΧΙΟΝΩΝ-ΝΕΡΩΝ - ΤΟΠΟΡΟΜΗ (Φο.υ)
- ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΤΣ
- ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΤΣ
- ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
- DN100 — DN100 — ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΑΤΣ/ΜΕ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
- ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
- ΚΑΛΥΦΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
- ΔΑΡΤΟΣΤΕΓΝΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
- ΣΩΛΗΝΟΣΤΕΓΝΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΥΡΑΝΤΟΣ κ.α. ΒΠ)
- ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣβΕΣΤΗΣ
- ΔΕΙΓΜΟΛΗΨΙΑ ΑΕΡΙΟΥ
- ΑΠΟΡΡΟΗ ΒΡΟΧΙΟΝΩΝ-ΝΕΡΩΝ (ΠΕΣΕΙ ΑΝΑΜΕΣΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΟΣΤΗΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΙΟΣΤΟΜΟ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΡΗΝΗ ΕΣΟΔΟ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΙΟΣΤΟΜΟ ΟΡΟΦΗΣ ΜΑ ΚΑΤΩ ΕΣΟΔΟ
- 25 x 50cm — ΚΑΜΑΝΙ ΟΜΒΡΟΝ ΜΕ ΣΧΑΝΤΑ ΖΥΛΟΤΟΣ x ΑΝΟΙΞΗ (cm)
- Φο 2x2x1,00 — ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΑΚΠΤΩΝ ΡΥΖΕ Νο.1 (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ x x ΒΑΘΟΣ x ΒΑΘΗΣ (cm))
- Φο 2x2x1,00 — ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΡΥΖΕ Νο.1 (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ x x ΒΑΘΟΣ x ΒΑΘΗΣ (cm))
- Φ 2x2x1,00 — ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΡΥΖΕ Νο.1 (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ x x ΒΑΘΟΣ x ΒΑΘΗΣ (cm))
- ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΗΜΑΝΣΗΣ/ΦΩΝΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ x x ΒΑΘΟΣ x ΒΑΘΗΣ (cm))
- Φ — ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΑΚΑΠΤΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΔΙΑΣΤ. ΑΘΡΟΙΣΗ x ΒΑΘΗΣ (cm))
- Φ — ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΑΚΑΠΤΩΝ (ΔΙΑΣΤ. ΑΘΡΟΙΣΗ x ΒΑΘΗΣ (cm))

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΑΚΑΠΤΗΡΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΤΡΟΣΤΕΣ DIN

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΛΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ (ΚΑΝΑΛΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΩΝ) ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙΟ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ.
2. ΟΙ ΓΥΨΟΙ ΤΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΕΝΑ ΟΡΟΦΟΣΗΜΑΣΙΑ (ΔΙΠΛΗΣ & ΕΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑΣ)
3. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΗΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ.
4. Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.
5. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΑΚΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ.
6. ΤΑ ΑΕΤΟΙΧΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΑΚΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ "ΤΟΝΗΚΑ ΠΕΥΚΗΣ".

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC (DUCT DN 125K)			
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm)	
DN50	50	3,7	
DN65	65	3,7	
DN80	80	3,7	
DN100	100	3,7	
DN125	125	3,7	
DN150	150	3,7	
DN175	175	3,7	
DN200	200	3,7	
DN250	250	3,9	

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: **ΗΔΙΚΑ Α.Ε.**	
ΕΡΓΟ: **ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**	
ΘΕΣΗ: **ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ** Ο.Τ.	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΟ ΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΕΙΣ ΤΡΙΔΑΡΟΣ Α.Ε. / **ΤΡΙΔΑΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.**	
Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ηλεκτρολογος	
ΣΤΑΔΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ** ΚΑΤΟΨΗ Δ' ΟΡΟΦΟΥ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ **Ε.ΑΠ-Ο4**
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50	
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΙΟΥΛΙΟΣ 2014**	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ